

令和6年度 建設主要資材一括承認 対象資材一覧表

長野県 飯田建設事務所

NO	主要資材名	特記
1	生コンクリート	別紙 配合の材料
2	アスファルト合材（新材）	別紙 種類の材料 建設副産物を原材料とし製造する再生アスファルト合材は対象外とする。
3	路盤材	別紙 種類の材料 建設副産物を原材料とし製造する再生アスファルト合材は対象外とする。
4	コンクリート積ブロック	別紙 種類、規格の製品
5	コンクリート2次製品	以下及び別紙 種類、規格の製品

コンクリート2次製品 詳細製品一覧

1	鉄筋コンクリートU型側溝及び甲蓋
2	車道用U型側溝及び甲蓋
3	特車用U型側溝及び甲蓋
4	歩道用U型側溝及び甲蓋
5	ベンチフリューム
6	自由勾配側溝及び甲蓋
7	ボックスカルバート
8	コンクリートL型、アール型側溝
9	歩道用境界ブロック
10	地先境界ブロック
11	境界杭
12	植樹桝

※原則として、記載の材料、製品を一括承認の対象としていますが、ご意見、ご質問等ございましたら建設事務所担当までお問い合わせください。

1 生コンクリート 一括承認 配合の種類

長野県 飯田建設事務所

N：普通ポルトランドセメント

B：高炉セメントB種

No.	設計配合		条件を満たす配合 (実施配合：呼び方)	No.	設計配合		条件を満たす配合 (実施配合：呼び方)
	呼び方	指定条件			呼び方	指定条件	
1	18-8-25N	W/C=60%以下	21(24)-8-25(20)N	15	捨-8-25N	C=170kg/m ³	捨-8-25(20)N
2	18-5-40N	〃	21(24)-5-40N	16	捨-8-40N	C=170kg/m ³	捨-8-40N
3	18-8-40N	〃	21(24)-8-40N	17	捨-8-25BB	C=170kg/m ³	捨-8-25BB
4	18-12-40N	〃	21(24)-12-40N	18	捨-8-40BB	C=170kg/m ³	捨-8-40BB
5	18-8-25BB	〃	21(24)-8-25(20)BB				
6	18-5-40BB	〃	21(24)-5-40BB				
7	18-8-40BB	〃	21(24)-8-40BB				
8	18-12-40BB	〃	21(24)-12-40BB				
9	18-5-80BB	W/C=60%以下	21(24)-5-80BB				
10	21-5-80BB	〃	21-5-80BB				
11	24-8-25N	W/C=55%以下	24(27)-8-25(20)N				
12	24-8-40N	〃	24(27)-8-40N				
13	24-8-25BB	〃	24(27)-8-25BB				
14	24-8-40BB	〃	24(27)-8-40BB				

(1) JIS規格 (A5308) ・コンクリート標準示方書の規定を満足する呼び強度標準品を使用する。

(2) 品質管理は、使用コンクリートの呼び強度で管理する。

2 アスファルト合材 一括承認対象 一覧表

NO	アスファルト合材の種類
1	粗粒度アスコン(20)
2	細粒度アスコン(13)
3	密粒度アスコン(20F)
4	密粒度アスコン(13F)

※建設副産物を原材料とし製造する再生アスファルト合材は対象外とする。

3 路盤材料 一括承認対象 一覧表

NO	路盤材料の種類
1	クラッシャーラン 40mm以下
2	クラッシャーラン 25mm以下
3	粒調碎石 40mm以下
4	粒調碎石 25mm以下

※建設副産物を原材料とし製造する再生碎石は対象外とする。

4 コンクリート積ブロック 一括承認対象 一覧表

NO	積みブロックの種類	規格
1	滑面	JIS滑面 高さ×幅:250mm×400mm 控長:35cm 目標強度:18N/m ² 以上 質量:350kg/m ² 以上
2	粗面	
3	スプリットン	
4	石目	

5 コンクリート二次製品 一括承認対象製品 一覧表

番号	製品名	工場			
		規格	長さ		
1	鉄筋コンクリート U型側溝	450	L=0.6m		
		600	L=0.6m		
		150	L=1.0m		
		180	L=1.0m		
		240	L=1.0m		
		300A	L=1.0m		
		300B	L=1.0m		
		300C	L=1.0m		
		360A	L=1.0m		
		360B	L=1.0m		
		450	L=1.0m		
		600	L=1.0m		
		鉄筋コンクリート U型側溝蓋（甲蓋） 1種	150	L=1.0m	
			180	L=1.0m	
	240		L=1.0m		
	300		L=1.0m		
	360		L=1.0m		
	450		L=1.0m		
	600		L=1.0m		
	鉄筋コンクリート U型側溝蓋（甲蓋） 2種	180	L=0.6m		
		240	L=0.6m		
300		L=0.6m			
360		L=0.6m			
450		L=0.6m			
600		L=0.6m			
600		L=0.6m			
2	車道用 鉄筋コンクリートU型	450	L=0.6m		
		600	L=0.6m		
		180	L=1.0m		
		240	L=1.0m		
		300A	L=1.0m		
		300B	L=1.0m		
		360A	L=1.0m		
		360B	L=1.0m		
		450	L=1.0m		
		600	L=1.0m		
		600	L=1.0m		
		3	特殊車道用鉄筋 鉄筋コンクリートU型	360	L=0.6m
				450	L=0.6m
				600	L=0.6m
240	L=1.0m				
300	L=1.0m				
360	L=1.0m				
450	L=1.0m				
特車用甲蓋	240		L=0.5m		
	300		L=0.5m		
	360		L=0.5m		
	450		L=0.5m		
	600		L=0.5m		
	360		L=0.6m		
	450		L=0.6m		
4	歩道用鉄筋 コンクリートU型側溝	240	L=1.0m		
		300	L=1.0m		
		360	L=1.0m		
	歩道用 甲蓋	240	L=0.5m		
		300	L=0.5m		
5	ベンチフリューム (II型)	250	L=1.0m		
		300	L=1.0m		
		350	L=1.0m		
		400	L=1.0m		
		500	L=1.0m		
		600	L=1.0m		
		700	L=1.0m		
		800	L=1.0m		
		900	L=1.0m		
		1000	L=1.0m		
		200	L=2.0m		
		250	L=2.0m		
		300	L=2.0m		
		350	L=2.0m		
	400	L=2.0m			
	500	L=2.0m			
	600	L=2.0m			
	700	L=2.0m			
	800	L=2.0m			
	900	L=2.0m			
	1,000	L=2.0m			
ジョイント ベンチフリューム	250	L=1.0m			
	300	L=1.0m			
	350	L=1.0m			
	400	L=1.0m			
	500	L=1.0m			
	600	L=1.0m			
	700	L=1.0m			
	800	L=1.0m			
	900	L=1.0m			
	1,000	L=1.0m			
	200	L=2.0m			
	250	L=2.0m			
	300	L=2.0m			
	350	L=2.0m			
	400	L=2.0m			
	500	L=2.0m			
	600	L=2.0m			
700	L=2.0m				
800	L=2.0m				
900	L=2.0m				
1,000	L=2.0m				

番号	製品名	工場		
		規格	長さ	
6	自由勾配側溝 300×	300×300	L=2.0m	
		300×400	L=2.0m	
		300×500	L=2.0m	
		300×600	L=2.0m	
		300×700	L=2.0m	
		300×800	L=2.0m	
		300×900	L=2.0m	
		300×1,000	L=2.0m	
		300×1,100	L=2.0m	
		300×1,200	L=2.0m	
		400×400	L=2.0m	
		400×500	L=2.0m	
		400×600	L=2.0m	
		400×700	L=2.0m	
	400×800	L=2.0m		
	400×900	L=2.0m		
	400×1,000	L=2.0m		
	400×1,100	L=2.0m		
	400×1,200	L=2.0m		
	400×1,300	L=2.0m		
	400×1,400	L=2.0m		
	500×400	L=2.0m		
	500×500	L=2.0m		
	500×600	L=2.0m		
	500×700	L=2.0m		
	500×800	L=2.0m		
	500×900	L=2.0m		
	500×1,000	L=2.0m		
	500×1,100	L=2.0m		
	500×1,200	L=2.0m		
	500×1,300	L=2.0m		
	500×1,400	L=2.0m		
	600×500	L=2.0m		
	600×600	L=2.0m		
	600×700	L=2.0m		
	600×800	L=2.0m		
	600×900	L=2.0m		
	600×1,000	L=2.0m		
	600×1,100	L=2.0m		
	600×1,200	L=2.0m		
	600×1,300	L=2.0m		
	600×1,400	L=2.0m		
	600×1,500	L=2.0m		
	自由勾配側溝(道路横断用) 300×	300×300	L=2.0m	
		300×400	L=2.0m	
		300×500	L=2.0m	
		300×600	L=2.0m	
		300×700	L=2.0m	
		300×800	L=2.0m	
		300×900	L=2.0m	
		300×1,000	L=2.0m	
		300×1,100	L=2.0m	
		300×1,200	L=2.0m	
		400×400	L=2.0m	
		400×500	L=2.0m	
		400×600	L=2.0m	
		400×700	L=2.0m	
	400×800	L=2.0m		
	400×900	L=2.0m		
	400×1,000	L=2.0m		
	400×1,100	L=2.0m		
	400×1,200	L=2.0m		
	自由勾配側溝(道路横断用) 400×	500×500	L=2.0m	
		500×600	L=2.0m	
		500×700	L=2.0m	
		500×800	L=2.0m	
		500×900	L=2.0m	
		500×1,000	L=2.0m	
		500×1,100	L=2.0m	
		500×1,200	L=2.0m	
		500×1,300	L=2.0m	
		500×1,400	L=2.0m	
		600×500	L=2.0m	
		600×600	L=2.0m	
		600×700	L=2.0m	
		600×800	L=2.0m	
	600×900	L=2.0m		
	600×1,000	L=2.0m		
	600×1,100	L=2.0m		
	600×1,200	L=2.0m		
	600×1,300	L=2.0m		
	600×1,400	L=2.0m		
	600×1,500	L=2.0m		
	自由勾配側溝用甲蓋 車道用	300	L=0.5m	
		400	L=0.5m	
		500	L=0.5m	
		600	L=0.5m	
		300	L=0.5m	
		400	L=0.5m	
	自由勾配側溝用甲蓋 歩道用	300	L=0.5m	
		400	L=0.5m	
		500	L=0.5m	
		600	L=0.5m	
		300	L=0.5m	
		400	L=0.5m	
	7	ボックスカルバート (RC T-25)	300×300	L=2000
			400×400	L=2000
			500×500	L=2000
			600×600	L=2000
			700×700	L=2000
800×800			L=2000	
900×900			L=2000	
1,000×1,000			L=2000	

番号	製品名	工場	
		規格	長さ
8	鉄筋コンクリートL型側溝	250B	L=0.6m
		300	L=0.6m
		350	L=0.6m
	アール型 側溝	250	L=0.6m
		300	L=0.6m
		350	L=0.6m
		400	L=0.6m
9	歩車道境界ブロック (片面)	450	L=0.6m
		500	L=0.6m
	歩車道境界ブロック (両面)	A種	L=0.6m
		B種	L=0.6m
		C種	L=0.6m
		A種	L=2.0m
		B種	L=2.0m
		C種	L=2.0m
10	地先境界ブロック	A種	L=0.6m
		B種	L=0.6m
		C種	L=0.6m
		A面取り	L=0.6m
		B面取り	L=0.6m
		C面取り	L=0.6m
		A種	L=1.0m
		B種	L=1.0m
		C種	L=1.0m
		B種	L=2.0m
		C種	L=2.0m
		B面取り	L=2.0m
C面取り	L=2.0m		
11	境界杭	110×110×800	長野県
12	植樹柵	1号	L=900
		2号	L=600
		3号	

番号	製品名	工場	
		規格	長さ