

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和4年度		小規模維持補修工事(道路)						閲覧設計書			
北安曇郡 小谷村ブロック						(国)148号他					
設計大要					施工方法			委託			
道路延長 一般国道 L=17.4km 一般県道 L=30.7km 業務内容 舗装維持工 V=120t 除草工 A=5,000m ² 側溝清掃工 L=700m 路面清掃工 N=6日					施工期間			日間			
					起工予定年月日			令和4年 4月 1日			
					竣工予定年月日			令和5年 3月 31日			
					契約保証方法			補正なし			

委託費内訳書

小谷村ブロック

No	工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	数量 【a】	単位	単価 【b】	税込単価 【b×1.1】	諸経費込単価 【c=b×1.8】	諸経費込税込単価 【d=c×1.1】	予定価格 【e=a×c】	備考
1	Asオーバーレイ工	機械	再生密As20F	1.4m以上		30	t						科目第0001号表
2	Asオーバーレイ工	機械	再生密As13F	1.4m以上		30	t						科目第0002号表
3	Asオーバーレイ工	人力	再生密As20F	1.4m未満		20	t						科目第0003号表
4	Asオーバーレイ工	人力	再生密As13F	1.4m未満		20	t						科目第0004号表
5	欠損部補修工	加熱合材	再生密As			10	t						施工第0-0009号表
6	欠損部補修工	常温合材	常温合材支給	交通整理含む		10	回						施工第0-0011号表
7	落下物処理工	平日(8時~17時)	処理作業あり	交通整理含む		10	回						施工第0-0013号表
8	落下物処理工	法定休日昼間(5時~22時)	処理作業あり	交通整理含む		10	回						施工第0-0015号表
9	落下物処理工	法定休日の深夜(22時~5時)	処理作業あり	交通整理含む		10	回						施工第0-0017号表
10	落下物処理工	法定外休日時間外(5時~22時)及び 平日時間外(17時~22時,5時~8時)	処理作業あり	交通整理含む		10	回						施工第0-0019号表
11	落下物処理工	法定外休日の深夜(22時~5時)	処理作業あり	交通整理含む		10	回						施工第0-0021号表
12	落下物現地確認	平日(8時~17時)	処理作業なし			2	回						施工第0-0023号表
13	落下物現地確認	法定休日昼間(5時~22時)	処理作業なし			2	回						施工第0-0024号表
14	落下物現地確認	法定休日の深夜(22時~5時)	処理作業なし			2	回						施工第0-0025号表
15	落下物現地確認	法定外休日時間外(5時~22時)及び 平日時間外(17時~22時,5時~8時)	処理作業なし			2	回						施工第0-0026号表
16	落下物現地確認	法定外休日の深夜(22時~5時)	処理作業なし			2	回						施工第0-0027号表
17	除草工	道路路肩	ロングリーチ式	機械貸与	補助作業含む	1,000	m ²						施工第0-0028号表
18	除草工	道路路肩	ロングリーチ式	機械貸与	補助作業無	1,000	m ²						施工第0-0029号表
19	除草工	堤防除草	ロングリーチ式	機械貸与	交通の影響を受けない	2,000	m ²						施工第0-0030号表
20	除草工	道路路肩	肩掛式草刈機	除草現場存置	飛び石防護有	500	m ²						施工第0-0031号表
21	除草工	道路路肩	肩掛式草刈機	除草現場存置	飛び石防護無	500	m ²						施工第0-0032号表
22	除草工	道路路肩	集草			2,300	m ²						施工第0-0033号表
23	除草工	道路路肩	積込運搬	運搬 L=6.5km以下		2,300	m ²						施工第0-0034号表
24	側溝清掃工	人力清掃	無蓋	土砂運搬 L=2.0km		600	m						科目第0005号表
25	側溝清掃工	人力清掃	コンクリート蓋	土砂運搬 L=2.0km		100	m						科目第0006号表
26	側溝清掃工	機械清掃	組合せ作業	清掃延長 L=40m	機械貸与	3	日						施工第0-0035号表
27	路面清掃工	機械清掃	真空式 リアリフトダンプ ^{5.5m3級}	清掃延長 L=12km	機械貸与・補助労務有	2	日						科目第0008号表
28	路面清掃工	機械清掃	真空式 リアリフトダンプ ^{5.5m3級}	清掃延長 L=12km	機械持込・補助労務有	2	日						科目第0009号表
29	道路巡回					24	日						科目第0007号表
30	交通誘導員A	昼間勤務	交代要員無し			10	人・日						施工第0-0038号表
31	交通誘導員B	昼間勤務	交代要員無し			10	人・日						施工第0-0039号表
	計												

※ 諸経費は80%
 ・単価は豪雪割増しあり
 ・単価適用日は令和4年2月1日

税込価格

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	11 大町建設事務所 0 1 実施単価 52 1 3 中信(4) 04.02.01 建設物価・積算資料 当年2月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年冬号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 13 道路維持 02 一般交通影響有り(1)-1 02 一般交通影響有り(1)-1 03 計上なし 03 補正なし 01 豪雪割増有り		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例 : 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
道路維持										
オーバーレイ工(機械) 再生密粒度As20F 1.4m以上	1		t						科目	第0001号表
オーバーレイ工(機械) 再生密粒度As13F 1.4m以上	1		t						科目	第0002号表
オーバーレイ工(人力) 再生密粒度As20F 1.4m未満	1		t						科目	第0003号表
オーバーレイ工(人力) 再生密粒度As13F 1.4m未満	1		t						科目	第0004号表
加熱合材補修工 再生密粒度As13F、20F 2t以上5t未満/日施工量 小型車割増あり	1		t						施工	第0-0009号表
欠損部補修工(常温合材) 常温合材(支給品)	1		回						施工	第0-0011号表
落下物処理工(平日)8時~17時 交通整理含む	1		回						施工	第0-0013号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
落下物処理工（法定休日昼間）5時～22時 交通整理含む	1			回					施工	第0-0015号表
落下物処理工（法定休日の深夜）22時～5時 交通整理含む	1			回					施工	第0-0017号表
落下物処理工 法定外休日時間外、平日時間外 交通整理含む	1			回					施工	第0-0019号表
落下物処理工（法定外休日の深夜、平日深夜 交通整理含む） 22時～5時	1			回					施工	第0-0021号表
落下物現地確認 平日 8時～17時 作業なし	1			回					施工	第0-0023号表
落下物現地確認（法定休日昼間）5時～22時 作業なし	1			回					施工	第0-0024号表
落下物現地確認（法定休日の深夜） 作業なし 22時～5時	1			回					施工	第0-0025号表
落下物現地確認、法定外休日時間外、平日時外 作業なし	1			回					施工	第0-0026号表
落下物現地確認（法定外休日深夜、平日深夜 作業なし） 22時～5時	1			回					施工	第0-0027号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
機械除草 草刈車(貸与) 大型自走式 ロングリーチ式 草刈機:貸与 補助作業含む	1		m	2					施工	第0-0028号表
機械除草 草刈車(貸与) 大型自走式 ロングリーチ式 草刈機:貸与 補助作業無し	1		m	2					施工	第0-0029号表
除草(堤防除草) 大型自走式(ロングリーチ式) 貸与	1		m	2					施工	第0-0030号表
除草(道路除草) 肩掛け式 飛び石防護あり	1		m	2					施工	第0-0031号表
除草(道路除草) 肩掛け式 飛び石防護なし	1		m	2					施工	第0-0032号表
集草(道路除草)	1		m	2					施工	第0-0033号表
積込運搬(道路除草) ダンプトラック(オート・ティール・2t積級) 6.5km以下	1		m	2					施工	第0-0034号表
側溝清掃(人力清掃工) 無蓋 無蓋 ダンプトラック運搬含む L=2.0km以下	1		m						科目	第0005号表
側溝清掃(人力清掃工) 有蓋 有蓋 コンクリート蓋 ダンプトラック運搬含む L=2.0km以下	1		m						科目	第0006号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
側溝清掃工(組合せ作業) 側溝断面積0.125~0.5m ² 未満 堆積率50%以上 日清掃量40m 側溝清掃車・排水管清掃車	1			日					施工	第0-0035号表
路面清掃工(機械清掃) 真空式リヤダンプ 5.5m ³ 級 清掃車・ブラシ 貸与 補助労務あり	1			日					科目	第0008号表
路面清掃工(機械清掃) 真空式リヤダンプ 5.5m ³ 級 清掃車・ブラシ 持込 補助労務あり	1			日					科目	第0009号表
道路巡回	1			日					科目	第0007号表
交通誘導警備員 A	1			人・日					施工	第0-0038号表
交通誘導警備員 B	1			人・日					施工	第0-0039号表

オーバーレイ工（機械）

科目内訳表

再生密粒度As20F

1.4m以上

科目 第0001号表

100.6

t

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚40mm	1,000	m ²			施工 第0-0001号表	
*** 合計 ***	100.6	t				
*** 単位当り ***	1	t				

オーバーレイ工（機械）

科目内訳表

再生密粒度As13F

1.4m以上

科目 第0002号表

75.4

t

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚30mm	1,000	m ²			施工 第0-0002号表
*** 合計 ***	75.4	t			
*** 単位当り ***	1	t			

オーバーレイ工（人力）

科目内訳表

科目 第0003号表

再生密粒度As20F

1.4m未満

100.6

t

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚40mm	1,000	m ²			施工 第0-0003号表
*** 合計 ***	100.6	t			
*** 単位当り ***	1	t			

オーバーレイ工（人力）

科目内訳表

再生密粒度AS13F

1.4m未満

科目 第0004号表

75.4

t

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm	1,000	m ²			施工 第0-0004号表
*** 合計 ***	75.4	t			
*** 単位当り ***	1	t			

側溝清掃（人力清掃工） 無蓋

科目内訳表

科目 第0005号表

無蓋 ダンプトラック運搬含む L=2.0km以下

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝清掃（人力清掃工） 無蓋	100	m			施工 第0-0005号表
土砂等運搬 現場制約あり DID区間なし 2.0km以下 人力	4.5	m ³			施工 第0-0006号表
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

側溝清掃（人力清掃工） 有蓋

科目内訳表

科目 第0006号表

有蓋 コクリト蓋

ダンプトラック運搬含む L=2.0km以下

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝清掃（人力清掃工） 有蓋 コクリト蓋	100	m			施工 第0-0007号表
土砂等運搬 現場制約あり DID区間なし 2.0km以下 人力	4.5	m ³			施工 第0-0006号表
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.000	人			
普通作業員	1.000	人			
軽トラック運転 350kg積4WD	1.000	日			施工 第0-0008号表
*** 単位当り ***	1	日			

路面清掃工（機械清掃）

科目内訳表

真空式リヤダンプ 5.5m3級

清掃車・ブラシ 貸与

補助労務あり

科目 第0008号表

1

日

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役					
	1.000	人			
運転手（一般）					
	1.000	人			
普通作業員					
	1.000	人			
普通作業員					
	2.000	人			
<貸与>路面清掃車[真空・リヤダンプ式] ホッパ容量5.5~6.5m3					
	6.400	時間			
軽油 小型ロ-リ-パトロール給油					
	102.4	L			
軽トラック運転 350kg積4WD					
	0.800	日			施工 第0-0008号表
*** 単位当り ***					
	1	日			

路面清掃工（機械清掃）

科目内訳表

頁0-0016

真空式リヤダンプ 5.5m3級

清掃車・ブラシ 持込

補助労務あり

科目 第0009号表

1

日考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役					
	1.000	人			
運転手（一般）					
	1.000	人			
普通作業員					
	1.000	人			
普通作業員					
	2.000	人			
路面清掃車 [真空・リヤダンプ式] ホッパ容量5.5～6.5m3					
	6.4	時間			
軽油 小型ロ-リ-パトロール給油					
	102.4	L			
軽トラック運転 350kg積4WD					
	0.800	日			施工 第0-0008号表
*** 単位当り ***					
	1	日			

施工内訳表

頁0-0017

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 40 mm

施工 第0-0001号表

1 m2 当り

機械構成比： 1.94% 労務構成比： 15.12% 材料構成比： 82.94% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅 1.4 ~ 3 m	1.30%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量 3 ~ 4 t	0.26%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 質量 3 ~ 4 t	0.24%	日		タイヤローラ賃料		
普通作業員	5.40%	人		普通作業員		
特殊作業員	3.71%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	3.65%	人		運転手 (特殊)		

施工内訳表

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 40mm

施工 第0-0001号表

1

m2 当り

機械構成比： 1.94%

労務構成比： 15.12%

材料構成比： 82.94%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役	1.24%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	80.11%	t		アスファルト混合物 密粒度(20)		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.56%	L		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
軽油 小型口-リ- パトロール給油	0.25%	L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0001号表

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 40 mm

1

m² 当り

機械構成比: 1.94%

労務構成比:

15.12%

材料構成比: 82.94%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
平均幅員: 1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度: 2.35t/m ³ 材料: 再生 密粒度(20F) アスファルト混合物小型車割増: 小型車割増あり 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm): 40 瀝青材料種類: タックコート 瀝青材料種類: タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増: 夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0020

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 30 mm

施工 第0-0002号表

1

m² 当り

機械構成比： 1.94%

労務構成比： 15.12%

材料構成比： 82.94%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅 1.4 ~ 3 m	1.30%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量 3 ~ 4 t	0.26%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 質量 3 ~ 4 t	0.24%	日		タイヤローラ賃料		
普通作業員	5.40%	人		普通作業員		
特殊作業員	3.71%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	3.65%	人		運転手 (特殊)		

施工内訳表

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 30 mm

施工 第0-0002号表

1

m2 当り

機械構成比： 1.94%

労務構成比： 15.12%

材料構成比： 82.94%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役	1.24%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度(13F) [再生材 混入率50%以下]	80.11%	t		アスファルト混合物 密粒度(20)		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.56%	L		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
軽油 小型口-リ- パトロール給油	0.25%	L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0002号表

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 30 mm

1

m² 当り

機械構成比: 1.94%

労務構成比:

15.12%

材料構成比: 82.94%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
平均幅員: 1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度: 2.35t/m ³ 材料: 再生 密粒度(13F) アスファルト混合物小型車割増: 小型車割増あり 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm): 30 瀝青材料種類: タックコート 瀝青材料種類: タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増: 夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0023

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 40mm

施工 第0-0003号表

1

m² 当り

機械構成比： 0.53% 労務構成比： 46.00%

材料構成比： 53.47%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.30%	供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.16%	供用日		振動コンパクタ[前進型]		
特殊作業員	20.70%	人		特殊作業員		
普通作業員	14.47%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.15%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材混入率50%以下]	51.64%	t		アスファルト混合物 密粒度(20)		

施工内訳表

施工 第0-0003号表

表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 40mm

機械構成比: 0.53%

労務構成比:

46.00%

材料構成比:

53.47%

市場単価構成比:

0.00%

1
標準単価:

m² 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.65%	L		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.13%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型口-リ- パトロール給油	0.03%	L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員: 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度: 2.35t/m ³ 材料: 再生 密粒度(20F) アスファルト混合物小型車割増: 小型車割増あり 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm): 40 瀝青材料種類: タックコート 瀝青材料種類: タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増: 夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0025

表層（車道・路肩部）

施工 第0-0004号表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 30mm

1

m² 当り

機械構成比： 0.53% 労務構成比： 46.00%

材料構成比： 53.47%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.30%	供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.16%	供用日		振動コンパクタ[前進型]		
特殊作業員	20.70%	人		特殊作業員		
普通作業員	14.47%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.15%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度(13F)[再生材混入率50%以下]	51.64%	t		アスファルト混合物 密粒度(20)		

施工内訳表

施工 第0-0004号表

表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 30 mm

機械構成比: 0.53% 労務構成比: 46.00%

材料構成比: 53.47%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m² 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.65%	L		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.13%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型口-リ- パトロール給油	0.03%	L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員: 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度: 2.35t/m ³ 材料: 再生 密粒度(13F) アスファルト混合物小型車割増: 小型車割増あり 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm): 30 瀝青材料種類: タックコート 瀝青材料種類: タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増: 夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0027

側溝清掃（人力清掃工）

施工 第0-0005号表

無蓋

1

m 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	75.18%	人		普通作業員		
土木一般世話役	24.82%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
側溝蓋規格：無蓋						

施工内訳表

施工 第0-0006号表

土砂等運搬

現場制約あり DID区間なし 2.0km以下

人力

1

m3 当り

機械構成比： 19.75%

労務構成比： 70.85%

材料構成比： 9.40%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	19.75%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	70.85%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.40%	L		軽油 1 . 2 号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：現場制約あり 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：2.0km以下				積込機種・規格：人力 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

側溝清掃（人力清掃工）

施工 第0-0007号表

有蓋 コンクリト蓋

1

m 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	75.53%	人		普通作業員		
土木一般世話役	24.47%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
側溝蓋規格：有蓋 コンクリト蓋						

施工内訳表

加熱合材補修工 再生密粒度As13F、20F
2t以上5t未満/日施工量 小型車割増あり

施工 第0-0009号表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.240	人			
特殊作業員	0.530	人			
普通作業員	0.510	人			
振動ローラ運転 (機-31) コンバインド型 質量2.4~2.5t 排出ガス対策型2次基準	0.280	日			施工 第0-0010号表
アスファルト混合物	1.000	t			
諸雑費	8.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			
日当り施工量：日当り施工量 2t以上5t未満				アスファルト混合物単価(円/t)：	

施工内訳表

振動ローラ運転 (機 - 31)

コンバインド型 質量2.4~2.5t

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0010号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排出ガス2次 質量2.4~2.5t	1.400	供用日			
特殊作業員	1.000	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	10.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：コンバインド型 質量2.4~2.5t 振動ローラ（供用日/日）：1.4 軽油（L/日）：10					排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 特殊作業員（人/日）：1

施工内訳表

ダンプトラック運転 (機 - 7)
オンロード・ディーゼル 2 t 積級

施工 第0-0012号表

1 時間 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.170	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.800	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好	1.000	時間			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格 : オンロード・ディーゼル 2 t 積級 岩石割増 : 岩石割増なし 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L / h) : 0					タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) : 運搬路面状況 良好 供用日当運転時間 : 0 一般運転手 (人 / h) : 0

施工内訳表

トラック運転 (機 - 6)

施工 第0-0014号表

普通型 1.5 t積

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック[普通型] 1.5 t積	1.000	時間			
運転手(一般)	0.210	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	2.700	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格:普通型 1.5 t積 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ 軽油(L/h):0				供用日当運転時間:0 一般運転手(人/h):0	

施工内訳表

施工 第0-0015号表

落下物処理工（法定休日昼間）5時～22時
交通整理含む

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.125	人			
普通作業員	0.250	人			
トラック運転工（機 - 6）普通型1.5t積 （法定休日昼間）	1.000	時間			施工 第0-0016号表
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

施工 第0-0016号表

トラック運転工(機-6)普通型1.5t積
(法定休日昼間)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック[普通型] 1.5t積	1	時間			
運転手(一般)	0.21	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	2.7	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0-0018号表

トラック運転工(機-6)普通型1.5t積
(法定休日深夜 22時~5時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック[普通型] 1.5t積	1	時間			
運転手(一般)	0.21	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	2.7	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0-0020号表

トラック運転工（機 - 6）普通型1.5t積
（法定外休日時間外、平日時間外）

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック [普通型] 1.5t積	1	時間			
運転手 (一般)	0.21	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	2.7	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

トラック運転工（機 - 6）普通型1.5t積
 （法定外休日深夜、平日深夜）22時～5時

施工 第0-0022号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック[普通型] 1.5t積	1	時間			
運転手(一般)	0.21	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	2.7	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

機械除草 草刈車（貸与）
大型自走式 ロングリーチ式

草刈機：貸与

補助作業含む

施工 第0-0028号表

1000

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.050	人			
運転手（特殊）	0.134	人			
特殊作業員	0.134	人			
普通作業員	0.129	人			
< 貸与 > 草刈機 [大型自走式] ロングリーチモア・ホイール式	1.200	時間			
諸雑費	9	%			（上記 労務及び草刈機費用）× 率
普通作業員	0.257	人			
草刈機 [肩掛式] カッタ径 255 mm	0.300	日			
軽トラック運転 350kg積4WD	0.150	日			施工 第0-0008号表
*** 合計 ***	1,000	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

機械除草 草刈車（貸与）
大型自走式 ロングリーチ式

草刈機：貸与

補助作業無し

施工 第0-0029号表

1000

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.050	人			
運転手（特殊）	0.134	人			
特殊作業員	0.134	人			
普通作業員	0.129	人			
< 貸与 > 草刈機 [大型自走式] ロングリーチモア・ホイール式	1.200	時間			
諸雑費	9	%			（上記 労務及び草刈機費用）× 率
*** 合計 ***	1,000	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

除草（堤防除草）
大型自走式(ロングリチ式)

施工 第0-0030号表

貸与
機械構成比： 10.08% 労務構成比： 89.92%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
草刈機 [大型自走式] ロングリチモア・ホイール式	9.25%	供用日		草刈機 [大型自走式]		
特殊作業員	30.54%	人		特殊作業員		
運転手(特殊)	30.00%	人		運転手(特殊)		
普通作業員	12.62%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.34%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		

施工内訳表

除草（堤防除草）

施工 第0-0030号表

大型自走式(ロングリチ式)

貸与

1

m2 当り

機械構成比： 10.08%

労務構成比： 89.92%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り ***						
除草機種： 大型自走式(ロングリチ式) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				機械使用条件：貸与		

施工内訳表

頁0-0054

除草（道路除草）

施工 第0-0031号表

肩掛け式

飛び石防護あり

1

m 2 当り

機械構成比： 0.61%

労務構成比：

99.39%

材料構成比：

0.00%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm	0.60%	供用日		草刈機 [肩掛式]		
特殊作業員	58.15%	人		特殊作業員		
普通作業員	25.39%	人		普通作業員		
土木一般世話役	12.96%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

除草（道路除草）

施工 第0-0031号表

肩掛け式

飛び石防護あり

1

m2 当り

機械構成比： 0.61%

労務構成比： 99.39%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業形態：肩掛け式 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				飛び石防護の有無：飛び石防護あり		

施工内訳表

施工 第0-0032号表

除草（道路除草）

肩掛け式

飛び石防護なし

1

m 2 当り

機械構成比： 0.72%

労務構成比： 99.28%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm	0.70%	供用日		草刈機 [肩掛式]		
特殊作業員	68.02%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	15.17%	人		土木一般世話役		
普通作業員	13.20%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0032号表

除草（道路除草）

肩掛け式

飛び石防護なし

1

m2 当り

機械構成比： 0.72%

労務構成比： 99.28%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業形態：肩掛け式 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				飛び石防護の有無：飛び石防護なし		

集草（道路除草）

施工内訳表

施工 第0-0033号表

頁0-0058

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	95.24%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0034号表

積込運搬（道路除草）

ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)

6.5km以下

機械構成比： 4.55%

労務構成比： 93.52%

材料構成比： 1.93%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m 2 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	4.55%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
普通作業員	78.63%	人		普通作業員		
運転手 (一般)	14.11%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	1.93%	L		軽油 1 . 2 号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0034号表

積込運搬（道路除草）

ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下

機械構成比： 4.55% 労務構成比： 93.52%

材料構成比： 1.93%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m 2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
運搬機械選定： ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				ダンプトラック運搬距離：6.5km以下		

施工内訳表

側溝清掃工(組合せ作業)

施工 第0-0035号表

側溝断面積 0.125 ~ 0.5 m² 未満

堆積率 5.0% 以上 日清掃量 40m

側溝清掃車・排水管清掃車

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.000	人			
普通作業員	4.000	人			
排水管清掃車運転 高圧水洗浄ジェット式 5.3 ~ 5.8 m ³ 貸与	6.000	時間			施工 第0-0036号表
側溝清掃車運転 (機 - 6) <貸与>プロワ式 4.5 ~ 5 m ³	6.000	時間			施工 第0-0037号表
諸雑費	2	%			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

排水管清掃車運転
 高圧水洗浄ジェット式 5.3~5.8m3 貸与

施工 第0-0036号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸与>排水管清掃車[高圧水洗浄式] ジェット式 5.3~5.8m3	1.000	時間			
運転手(一般)	0.150	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	7.900	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格:高圧水洗浄ジェット式 5.3~5.8m3 供用日当運転時間:0					機械保有区分:貸与 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ

施工内訳表

側溝清掃車運転 (機 - 6)
 <貸与>ブロワ式 4.5 ~ 5 m³

施工 第0-0037号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸与>側溝清掃車 [ブロワ式] 4.5 ~ 5.0 m ³	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.170	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.400	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格 : <貸与>ブロワ式 4.5 ~ 5 m ³ 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L / h) : 0				供用日当運転時間 : 0 一般運転手 (人 / h) : 0	

