

車椅子用昇降機付スクールバス仕様書

長野県稲荷山養護学校

1 主要諸元

(1) 定員：32人（座席25+補助席2+車椅子4+乗務員1）

(2) エンジン

型式：ディーゼル

馬力：220PS以上

総排気量：5,000CC以上

使用燃料：軽油

(3) 駆動装置：2WD 6速セミオートマチック

(4) 環境性能：平成28年排出ガス規制適合車

(5) 車両寸法

全長：8,990mm以下

全幅：2,340mm以下

高さ：3,035mm以下

(6) 室内寸法

全長：7,770mm以上

全幅：2,150mm以上

高さ：1,905mm以上

2 仕様（国内メーカー、新車に限る）

(1) 冷却水 不凍液LLC50%（寒冷強化・寒冷地区仕様）

(2) リフト昇降機（耐荷重250Kg）付・車椅子固定装置4台・車椅子手すり

(3) 荷物収納ボックス（救急箱、水筒、タオル、ティッシュペーパー等収納用）

(4) 荷物棚（カバンや荷物の落下を防げる奥行き、落下防止用のゴムの取り付け）

(5) 床下物入庫（最低1ルーム）、最後部ひな壇荷物収納ボックス

(6) 全席シートベルト、補助席含む。

(7) 運転席後部防護板（透明アクリル板）・床まで（鉄板等）

(8) メインスイッチ切り忘れ防止スイッチ（ブザー）

(9) シート生地指定品

(10) リクライニング分割シート（全席）灰皿なし（跳ね上げ式アームレスト）

(11) 特殊シート（フルフラットシート一列）

(12) エアコン吹き出し口調整機能付

(13) オートクーラー外気導入式（冷房、暖房プレヒーター付両方とも温度調製が可能なこと）

(14) AM/FM/CD付ラジオ、アンプ、スピーカー、マイク2本

(15) 天井換気扇（前後2カ所）

(16) ノンスリップフロアーマット

(17) カーテン（遮光用）

(18) バックアイカメラ（カラーシャッター付き）、バックモニター、ポータブルナビゲーション

(19) 6速AMT

(20) パワーステアリング

(21) 半エア、半リーフサスペンション

- (22) ABS (アンチロックブレーキシステム)
- (23) 児童保護パイプ (窓の内側に取り付け)
- (24) 乗降用のステップは3段にて補助ステップ付
- (25) 乗降口手すり・車椅子手すり
- (26) スクールバス・車椅子・学校名等の表示デザインをカットニングシールにより全面表示
- (27) リフトの外部操作リモコン
- (28) 前扉自動ドア (2枚折り戸式・くもり防止用ヒーターもしくは熱線入り)、扉開閉パイロットランプ取付、
中扉自動ドア (引き戸式・運転席操作、手動切替付)
- (29) 全ドア、前、中ステップ照射灯、路肩灯、車外照射灯、室内灯、戸開き知らせ灯、床下蓋開き知らせ灯
- (30) デジタル時計
- (31) 鏡面調整付き左右電熱ヒーター入りミラー、左右アンダーミラー取付
- (32) LEDヘッドランプ
- (33) 側面窓開度制限ストッパー取付、窓ロック設置各窓上部に1ヶ追加
- (34) 運転席窓前部ヒーター付きガラス
- (35) フロントガラスはぼかし入りとする。
- (36) 前後のドライブレコーダーの取り付け
- (37) 平成28年 (ポスト新長期) 排出ガス規制適合車種であること。
- (38) 車内床面に車椅子固定金具 (車椅子の大小のサイズに対応するもの、車椅子1台あたりを4点で固定)・
車内に折り畳んだ車椅子が固定できる金具を各所に取り付ける。(金具に対応する固定用ベルトを含む) (取
り付け位置、数量については別途打合せ)
- (39) 車体塗装は、稲荷山養護学校所管の他のスクールバスと同様とする。
車体塗装色は、設定色 (オプション含む) から選定する予定
- (40) 車内電源コンセント (運転席部分、乗客席 2カ所)、インバータ取付正弦波仕様
- (41) ETC2・0
- (42) 文字・ロゴ等のカットニングシール 現行のスクールバスと同程度
- (43) バッテリー165G51 (136Ah)
- (44) 窓下縁材 樹脂成型品 (エンド: 左右も)
- (45) 床板指定品取付
- (46) アクセルインターロック 解除スイッチ付き
- (47) 注油口蓋 横開式 外板全周ステンレス巻
- (48) 水抜き金具取付
- (49) 現車両で使用中の車載無線機の移設を行うものとし、その金額についても入札金額に含めるものとする。
- (50) 運転席仕切り・構造・上張 ステンレスパイプ Hポール型 (保護クッション対応)+袖棒付+仕切棒付
窓側パネル取付用棒パイプ付
- (51) 前出入口仕切り・構造 ステンレスパイプ式 アームレスト型
- (52) パイプ保護クッション取付
- (53) 暖房装置設置
- (54) 冷房装置 直結式 外部導入式 オートクーラー 冷気グリル2眼式シャッター付き
- (55) ナンバープレートステー ステンレス棒前後
- (56) 運転席前サンバイザー 回転式
- (57) ステッカー差し グレースモークアクリル製 吊下式マグネット式
- (58) 消火器積込
- (59) 車輪止め2個、客席下固定金具積込
- (60) 塗色 稲荷山養護学校様指定色
- (61) ウレタン補修塗料、硬化剤、シンナー積込

- (62) 下まわり防錆塗装
- (63) 車内ウイルス・抗菌
- (64) 運転席仕切り背面ホワイトボード取付
- (65) 飛沫防止透明ビニール取付

文字・ロゴ等のカッティングシール規格

- 学校名表示
表示内容：長野県稲荷山養護学校
文字サイズ：縦140mm×横140mm
位置：車両の右側面、左側面
文字の色：黒系
- スクールバス表示
表示内容：現在のスクールバスと同程度
サイズ：現在のスクールバスと同程度
位置：車両の前面、後面、右側面、左側面
文字の色：現在のスクールバスと同様
- 公共助成事業表示
表示内容：別紙のとおり
サイズ：現在のスクールバスと同程度
位置：車両前面、後面及び左右側面
色：現在のスクールバスと同色

3 児童安全確認装置の取り付け

現車両で使用中の置き去り防止システムの移設を行うものとし、その金額についても入札金額に含めるものとする。

4 付属品

- (1) 標準工具、タイヤチェーン（シングル2本）、運転席マット、ハンドルカバー
- (2) 非常停止表示板
- (3) スタッドレスタイヤ（ブリヂストン社製） ホイール（鉄製ホイール） 付き6本
- (4) 専用洗車用品

5 その他

- (1) 車両登録業務は、受注者において一切行うものとする。ただし、自賠償保険料、自動車重量税、リサイクル料金に係る費用は、発注者が別途負担するので、入札額に含めないこと。
- (2) 上記仕様(9) (44) については、稲荷山養護学校で確認することが望ましい。
- (3) カタログ変更等による仕様の変更については協議を行うこと。
- (4) 上記の他、各仕様の詳細については必要な事前打合せを行うこと。