

小型ジンバルカメラ
仕様書

長野県農政部農地整備課
令和6年6月

小型ジンバルカメラ仕様書

スペック（参考：DJI OSMO POKET3 クリエイターコンボ）

1 一般

- (1) サイズ：140×45×35 mm（長さ×幅×高さ）以下
- (2) 本体重量：180 g 以下
- (3) マイクの数：3 以上
- (4) タッチ画面：サイズ 2.0 インチ以上
解像度 314×556 以上
- (5) 対応 SD カード：microSD 512GB

2 ジンバル

- (1) 操作可能範囲：パン-235° ~58° 以上
チルト-120° ~70° 以上
ロール-220° ~63° 以上
- (2) 機械的稼働範囲：パン-240° ~63° 以上
チルト：-180° ~98° 以上
ロール：-220° ~63° 以上
- (3) 角度ぶれ補正：±0.005

3 カメラ

- (1) ISO 感度：写真 50~6400
動画：50~6400
低照度動画：50~16000
- (2) 最大静止画サイズ：16:9、3840×2160
1:1、3072×3072
- (3) ズーム：デジタルズーム
写真：3840×2160、2 倍
動画：1080p、4 倍；2.7K、3 倍；4K、2 倍
- (4) 静止画モード：シングルショット：約 9.4 MP
カウントダウン：オフ/3/5/7 秒
パノラマ：180°、3×3
- (5) 通常ビデオ撮影：4K (16:9)：3840×2160@24/25/30/48/50/60fps
2.7K (16:9)：2688×1512@24/25/30/48/50/60fps
1080p (16:9)：1920×1080@24/25/30/48/50/60fps
3K (1:1)：3072×3072@24/25/30/48/50/60fps
2160p (1:1)：2160×2160@24/25/30/48/50/60fps
1080p (1:1)：1080×1080@24/25/30/48/50/60fps
3K (9:16)：1728×3072@24/25/30/48/50/60fps
2.7K (9:16)：1512×2688@24/25/30/48/50/60fps
1080p (9:16)：1080×1920@24/25/30/48/50/60fps
- (6) ハイパーラプス：4K/2.7K/1080p@25/30fps：自動/2 倍/5 倍/10 倍/15 倍/30 倍
- (7) タイムラプス：4K/2.7K/1080p@25/30fps
インターバル：0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 秒
撮影時間：5/10/20/30 分、1/2/3/5 時間、∞

(8) 低照度動画：4K (16:9)：3840×2160@24/25/30fps

1080p：1920×1080@24/25/30fps

(9) 最大動画ビットレート：130 Mbps

(10) 対応ファイルシステム：exFAT

(11) 写真フォーマット：JPEG/JPEG+DNG

(12) 動画フォーマット：MP4 (H.264/HEVC)

(13) オーディオ出力：48 kHz 16-bit、AAC

4 バッテリー

(1) デバイス温度：0°C～40°C

(2) 充電温度範囲：5°C～45°C

(3) 動作時間：4K 動画撮影 110 分以上

(4) 充電時間：40 分以内 100%充電

5 接続

(1) Wi-Fi 動作周波数：2.400～2.4835 GHz

(2) Wi-Fi プロトコル：802.11 a/b/g/n/ac

(3) Wi-Fi 伝送電力 (EIRP)：2.4 GHz < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

(4) Bluetooth 動作周波数：2.400～2.4835 GHz

(5) Bluetooth 伝送電力 (EIRP)：< 14 dBm

(6) Bluetooth プロトコル：BLE 5.2、BR/EDR：

6 その他

Type-C ケーブル、本体保護カバー、リストストラップ、バッテリーハンドル、広角レンズ、マイクトランスミッター、クリップマイク、マイクウィンドスクリーン、ミニ三脚、キャリーバッグが付属していること。