

# 数量総括表

茅野市1工区（小規模維持補修工事（道路））

	規 格	計 算 式	単 位	数 量	設計概要
維持補修工					
Asオーバーレイ工	W=1.4m以上3.0m以下 平均厚50mm		m <sup>2</sup>	300	1,800
Asオーバーレイ工	W=1.4m以上3.0m以下 平均厚40mm		m <sup>2</sup>	300	
Asオーバーレイ工	W=1.4m以上3.0m以下 平均厚30mm		m <sup>2</sup>	300	
Asオーバーレイ工	W=1.4m未満 平均厚50mm		m <sup>2</sup>	300	
Asオーバーレイ工	W=1.4m未満 平均厚40mm		m <sup>2</sup>	300	
Asオーバーレイ工	W=1.4m未満 平均厚30mm		m <sup>2</sup>	300	
除草工	肩掛式 飛び石防護無		m <sup>2</sup>	10,000	
除草工	肩掛式 飛び石防護有		m <sup>2</sup>	10,000	
側溝清掃工	人力 蓋無		m	800	1,400
側溝清掃工	人力 コンクリート蓋		m	600	
常温合材補修工			t	12	48
加熱合材補修工	日当り施工量1t未満		t	12	
加熱合材補修工	日当り施工量1t以上2t未満		t	12	
加熱合材補修工	日当り施工量2t以上5t未満		t	12	
ライトバン・軽トラック運転			時間	250	
ダンプトラック運転	2t		日	20	
ダンプトラック運転	3t		日	20	
ダンプトラック運転	4t		日	20	
トラック運転	4t積/2t吊		日	20	
トラック運転	4t積/2.9t吊		日	20	
トラック運転	8t積/2.9t吊		日	20	
バックホウ運転	0.13m <sup>3</sup> 排対1次		日	20	
バックホウ運転	0.28m <sup>3</sup> 排対1次		日	20	
バックホウ運転	0.45m <sup>3</sup> 排対1次		日	20	
タンパ及びランマ運転	質量60~80kg		日	20	
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40~60kg		日	20	
チェーンソー運転	鋸長500mm		日	20	