

閱覽設計書

[illegible]

数量総括表

工種	仕様 1	仕様 2	仕様 3	仕様 4	単位	数量
Asオーバーレイ工	1. 4 m以上	車道及び路肩	平均仕上がり厚 3 0 mm	再生密粒度 2 0 F	m <sup>2</sup>	1,000
Asオーバーレイ工	1. 4 m以上	車道及び路肩	平均仕上がり厚 4 0 mm	再生密粒度 2 0 F	m <sup>2</sup>	1,000
Asオーバーレイ工	1. 4 m以上	車道及び路肩	平均仕上がり厚 5 0 mm	再生密粒度 2 0 F	m <sup>2</sup>	1,000
Asオーバーレイ工	1. 4 m以上	車道及び路肩	平均仕上がり厚 3 0 mm	再生密粒度 1 3 F	m <sup>2</sup>	1,000
Asオーバーレイ工	1. 4 m以上	車道及び路肩	平均仕上がり厚 4 0 mm	再生密粒度 1 3 F	m <sup>2</sup>	1,000
Asオーバーレイ工	1. 4 m以上	車道及び路肩	平均仕上がり厚 5 0 mm	再生密粒度 1 3 F	m <sup>2</sup>	1,000
Asオーバーレイ工	1. 4 m以上	車道及び路肩	平均仕上がり厚 3 0 mm	再生細粒度 1 3	m <sup>2</sup>	500
Asオーバーレイ工	1. 4 m未満	車道及び路肩	平均仕上がり厚 3 0 mm	再生密粒度 2 0 F	m <sup>2</sup>	500
Asオーバーレイ工	1. 4 m未満	車道及び路肩	平均仕上がり厚 4 0 mm	再生密粒度 2 0 F	m <sup>2</sup>	500
Asオーバーレイ工	1. 4 m未満	車道及び路肩	平均仕上がり厚 5 0 mm	再生密粒度 2 0 F	m <sup>2</sup>	500
Asオーバーレイ工	1. 4 m未満	車道及び路肩	平均仕上がり厚 3 0 mm	再生密粒度 1 3 F	m <sup>2</sup>	500
Asオーバーレイ工	1. 4 m未満	車道及び路肩	平均仕上がり厚 4 0 mm	再生密粒度 1 3 F	m <sup>2</sup>	500
Asオーバーレイ工	1. 4 m未満	車道及び路肩	平均仕上がり厚 5 0 mm	再生密粒度 1 3 F	m <sup>2</sup>	500
Asオーバーレイ工	1. 4 m未満	車道及び路肩	平均仕上がり厚 3 0 mm	再生細粒度 1 3	m <sup>2</sup>	500
機械除草工	道路路肩	肩掛式草刈機	カッターφ255 飛び石防護有	除草現場存置	m <sup>2</sup>	2,500
機械除草工	道路路肩	肩掛式草刈機	カッターφ255 飛び石防護無	除草現場存置	m <sup>2</sup>	2,500
草刈専用車	貸与	保険料含む			m <sup>2</sup>	25,000
集草	道路除草				m <sup>2</sup>	30,000
積込運搬	道路除草	オンロード、ディーゼル	ダンプトラック 2 t 積	6. 5 km以下	m <sup>2</sup>	30,000
側溝清掃工（人力清掃）	無蓋				m	2,000
側溝清掃工（人力清掃）	コンクリート蓋				m	800
側溝清掃工（人力清掃）	鋼蓋				m	200
欠損部補修工	加熱合材	A S 材別途計上			t	75
再生アスファルト混合物	密粒度（2 0 F）	再生材混入率50%以下			t	30
再生アスファルト混合物	密粒度（1 3 F）	再生材混入率50%以下			t	30
再生アスファルト混合物	細粒度（1 3）	再生材混入率50%以下			t	15
ガードレール取替工	撤去＋設置	G r - C			m	150
交通誘導警備員A					人	10
交通誘導警備員B					人	100