

令和3年度 須坂建設事務所一括承認対象資材

1 生コンクリート

- ・18-8-25BB (W/C=60%以下) ・18-8-40BB (W/C=60%以下) ・捨-8-40BB
- ・24-12-25BB (W/C=55%以下) ・24-12-40BB (W/C=55%以下)

2 間知ブロック

3 コンクリート二次製品

- (1) 自由勾配側溝 (300× ～ 600×) 及び甲蓋 (縦断用及び横断用)
- (2) 防音型自由勾配側溝 (300× ～ 600×) 及び防音型甲蓋
- (3) 鉄筋コンクリートU型側溝及び甲蓋
- (4) 車道用U型側溝
- (5) 特車用U型側溝及び甲蓋
- (6) 歩道用U型側溝及び甲蓋
- (7) 鉄筋コンクリートL型側溝
- (8) ボックスカルバート
- (9) ベンチフリューム
- (10) 歩車道境界ブロック
- (11) 地先境界ブロック
- (12) 境界杭
- (13) 植樹柵

4 アスファルト合材(再生AS合材を除く)

- ・粗粒度アスコン (20) ・密粒度アスコン (20) ・密粒度アスコン (20F)
- ・密粒度アスコン (13) ・細粒度アスコン (13)

5 路盤材(再生材を除く)